

4. Правила эксплуатации.

Защелка обеспечивает точную фиксацию двери в закрытом состоянии.

После окончания гарантийного срока эксплуатации защелки, при необходимости, допускается разбирать защелку и смазывать её подвижные части смазками ЦИАТИМ 201, ЦИАТИМ 203, ЛИТОЛ 24. В течении гарантийного срока допускается смазка защёлки без разборки средством WD-40.

5. Свидетельство о приемке.

Защелка роликовая серии «PROFI» (1 класс) соответствует ГОСТ 5089 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись _____

Штамп ОТК

6. Гарантийные обязательства.

Условия хранения изделий - по группе 2, условия транспортирования - по группе 5, вид климатического исполнения УХЛ 4 **ГОСТ 15150**.

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу защелки при соблюдении условий транспортирования, хранения, установки и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве. Гарантийный срок эксплуатации – **24 месяца** со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии штампа магазина и даты продажи, гарантийный срок считается с даты выпуска защелки.

Защелка без гарантийной наклейки, с механическими повреждениями и следами вскрытия возврату и обмену не подлежат.

Внимание! Предприятие не несёт ответственности за отказ в работе замка вызванный попаданием внутрь замка мусора и других посторонних предметов при установке замка в дверь и при эксплуатации его в составе двери.

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп торгующей
организации

Адрес предприятия-изготовителя:



ООО "Тиара"

424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 95

Тел/факс +7 (8362) 45-31-38, тел. +7 (8362) 45-12-99

E-mail: lock@guardian.ru

www.gardian.pf



PROFI®

Защелка роликовая серии «PROFI» врезная.

Руководство по эксплуатации

1. Общие указания.

Защелка роликовая серии «PROFI» предназначена для установки, как в правые, так и в левые пластиковые и алюминиевые двери внутреннего и наружного открывания. Допускается установка защелки в межкомнатные деревянные двери.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право, не отражая в настоящем руководстве, вносить в конструкцию защелки изменения, не ухудшающие ее работу.

2. Комплектность поставки.

| Наименование | Ед. изм. | Количество |
|-----------------------------|----------|------------|
| Защелка в сборе | шт. | 1 |
| Руководство по эксплуатации | шт. | 1 |
| Упаковка | шт. | 1 |

3. Установка защелки.

Установка защелки в дверь производится в следующем порядке:

- произвести разметку необходимых отверстий и пазов в двери;
- выполнить эти отверстия и пазы с помощью дрели, метчиков, напильника;
- вставить защелку в паз двери и закрепить ее двумя винтами (для алюминиевых дверей), самонарезающими винтами (для пластиковых и деревянных дверей);
- с помощью пластилина или копировальной бумаги получить отпечаток защелки на косяке при плотно закрытой двери;
- по этому отпечатку разметить положение паза на косяке двери;
- закрепить ответную планку на косяке;
- контролировать свободную, без заеданий, работу защелки;
- при установке защелки необходимо обеспечить свободное вхождение защелки в отверстие косяка или ответной планки.

Внимание! В процессе установки защелки не допускаются удары по корпусу и защелке.

Регулирование защелки осуществлять винтом А (см. рис. на обороте).